



Technisches Datenblatt

LRT HOME Essential 11kW/22kW

LRT HOME Essential Wallbox im Überblick

- Für den Innen- oder Außenbereich geeignet durch IP45 Zertifizierung.
- Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196 inklusive
- Fest montiertes dreiphasiges Ladekabel von 5 m Länge
- LED-Statusanzeige
- Praktische Kabelhalterung
- Keine Nutzerauthentifizierung notwendig

Artikelnummer
AC07C
AC07CoFI
AC08C
AC08CoFI



Artikelnummer	AC07C	AC07CoFI	AC08C	AC08CoFI
Max. Ladeleistung	11kW	11kW	22kW	22kW
Stromstärke	16A max.	16A max.	32A max.	32A max.
RCD	30mA AC & 6mA DC Typ-B RCCB	Ohne RCD	30mA AC & 6mA DC Typ-B RCCB	Ohne RCD
Spannung	3-phasig 400V			
Frequenz	50/60 Hz			
Überspannungskategorie	III			

Anschlüsse

Artikelnummer	AC07C	AC07CoFI	AC08C	AC08CoFI
Montage	Wand			
Ladekupplung	Typ 2 Stecker oder Steckdose gemäß EN 62196			
Kabellänge	5 m			

Kommunikation & Funktionen

Artikelnummer	AC07C	AC07CoFI	AC08C	AC08CoFI
	LED Statusanzeige			

Mechanische Daten

Artikelnummer	AC07C	AC07CoFI	AC08C	AC08CoFI
Maße (HxBxT)	48x36x13 cm			
Gewicht	7,14 kg mit Ladekabel			
Schutzklasse	IP45			

Umgebungsbedingungen

Artikelnummer	AC07C	AC07CoFI	AC08C	AC08CoFI
Betriebstemperatur	-40°C ~ +45°C			
Lagertemperatur	-40°C ~ +70°C			
Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% nicht kondensierend			

Zertifizierungen

Artikelnummer	AC07C	AC07CoFI	AC08C	AC08CoFI
Normen und Richtlinien	CE-Konformität			