



# Technisches Datenblatt

## LRT HOME Essential+ 11kW/22kW

### LRT HOME Essential+ Wallbox im Überblick

- Für den Innen- oder Außenbereich geeignet durch IP45 Zertifizierung.
- Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196 inklusive
- Fest montiertes dreiphasiges Ladekabel von 5 m Länge
- LED-Statusanzeige
- Praktische Kabelhalterung
- Keine Nutzerauthentifizierung notwendig
- Anschluss an Photovoltaikanlage möglich
- RS485 BUS Schnittstelle

Artikelnummer  
AC09C  
A010C



Artikelnummer	AC09C	A010C
Max. Ladeleistung	11kW	22kW
Stromstärke	16A max.	32A max.
RCD	30mA AC Typ A RCCB & 6mA DC Fehlerstromerkennung	
Spannung	3-phasig 400V	
Frequenz	50/60 Hz	
Überspannungskategorie	III	

## Anschlüsse

Artikelnummer	AC09C	A010C
Montage	Wand	
Ladekupplung	Typ 2 Stecker oder Steckdose gemäß EN 62196	
Kabellänge	5 m	

## Kommunikation & Funktionen

Artikelnummer	AC09C	A010C
	LED Statusanzeige	

## Mechanische Daten

Artikelnummer	AC09C	A010C
Maße (HxBxT)	48x36x13 cm	
Gewicht	6,6 kg mit Ladekabel	
Schutzklasse	IP45	

## Umgebungsbedingungen

Artikelnummer	AC09C	A010C
Betriebstemperatur	-40°C ~ +45°C	
Lagertemperatur	-40°C ~ +70°C	
Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% nicht kondensierend	

## Zertifizierungen

Artikelnummer	AC09C	A010C
Normen und Richtlinien	CE-Konformität	